


SH-1631



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس پایه دیوارکوب	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	2100 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	215x195x270 mm
ابعاد کارتن	61x23.5x56.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سرپیچ	E27
تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	7 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	220-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.50
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	