


SH-3003



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم / استیل	جنس بدنه / رینگ
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
سطح محافظ	نحوه ی نصب
پلی پروپیلن (PP)	جنس سطح دفی
155 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
120x55x65 mm	ابعاد جعبه
30x26.5x27 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
12	تعداد LED های بکار رفته در مدول
1 w	توان مصرفی
25 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.16	ضریب توان (PF)
20 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور