


SH-803



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Electrical: IP54 Optical: IP65 | درجه آب بندی |
| آلومینیوم | جنس بدنه |
| - | جنس لنز |
| شیشه سکوریت | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| رنگ الکترواستاتیک | نوع پوشش |
| 9005-9016-7024 | RAL رنگ |
| -20/+50 °C | محدوده دمای کارکرد |
| 80 % | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد |
| سیم افشان | جنس سیم / کابل |
| نمره ۶ سه خانه | نوع ترمینال |
| روکار | نوع نصب |
| پیچ و رول پلاک | نحوه ی نصب |
| 840 Gr | وزن کامل |
| نایلکس و کارتن | نوع بسته بندی |
| 131x131x133 mm | ابعاد جعبه |
| 42x42x29 cm | ابعاد کارتن |
| IEC 60598 | استاندارد تولید |

مشخصات الکتریکی

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| LED | نوع منبع نور |
| COB | نوع مدول |
| 2 | تعداد LED های بکار رفته در مدول |
| 10 W | توان مصرفی |
| 70 mA | جریان ورودی مصرفی |
| 190-250 VAC | محدوده ولتاژ ورودی |
| 50-60 Hz | محدوده فرکانس ورودی |
| 0.58 | ضریب توان (PF) |
| 140 % | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD) |
| CLASS I | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| 87 % | راندمان دراپور |
| FREE FLICKER | فلیکر |

مشخصات نوری

| | |
|--------|---------------------------|
| | شار نوری (LM) |
| | بهره نوری (LM/W) |
| 3000 K | دمای رنگ اسمی (CCT) |
| 70 < | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| 6 > | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| | زاویه پخش نور |